



**METRIC**  
INDUSTRIAL

Veggboks FTH 8-12  
IP65, ODF 8 / Skjøt 12



**Veggboks FTH 8-12** er en vegg/terminalboks for montering inne eller ute. Boksen er meget monteringsvennlig med IP65 etthetsgrad. Det benyttes ikke skruer for låsing av lokket, men låses med hjelp av en skyvemekanisme og kabel strips. Passer til mindre installasjoner som endeavslutning og FTH abonnent terminering.



- For montering på vegg inne eller ute
- IP65 (Beskytter mot vannstråler fra alle retninger + støvtett)
- Ingen skruer i lokket, rask og enkel montering
- Kabelinnføring i bakplate eller gjennom IP nippel
- Leveres med skjøtekassett for inntil 12 skjøter
- Holder for inntil 8 adaptere (SC-SPX, LC-DPX, E-2000)
- Tilgjengelig med 1x8 splitter. For eksempel til PON
- Velegnet til både skjøting og endeavslutning
- Integrrert kveilefunksjon for fiber
- Styring av fiberet garanterer minimum 30 mm bøyradie
- IP nippel tilpasset både konvensjonell kabel og mikro kabel
- Leveres komplett med følgende utstyr:
  - Skruer til veggfeste
  - Kabelstrips
  - 3 stk. PG13,5 IP nippel for kabel diameter 8~12 mm
  - 2 stk. Pakning til PG13,5 IP nippel for kabel diameter 4~7 mm (GW62W-P1/1)
  - 2 stk. Pakning til PG13,5 IP nippel for 4 kabler med diameter 1,8~3,5 mm (GW62W-P1/4)
  - 12 stk. 45 mm krympehylser

### **Spesifikasjoner:**

Kapasitet skjøting (kabel til kabel)	12
Kapasitet direkteterminering	16 LC / 8 SC
Kapasitet skjøting av fiberhale	12 LC / 8 SC
Kabel inn/utgang	3 (1 inn, 2 ut)
Kapasitet adaptere	8 x SC-SPX / 8 x LC-DPX / 8 x E2000
Dim. B x H x D	200 x 146 x 46 mm
Vekt ekskl. emballasje	0,3 kg
Matriale	ABS, LSOH
Farge	Hvit, RAL 9010

### **Bestillingsinformasjon:**

GW62W-8/12	Vegg/terminalboks FTH I/O IP65 ODF 8 / Skjøt 12
GW62W-P1/4	Pakning til PG13,5 nippel, 4 kabler 1,8~3,5mm diameter, 10pk
GW62W-P1/1	Pakning til PG13,5 nippel, 1 kabel 4~7mm diameter, 10pk

